

地区・分区 災害救援用資機材 仕様書

共通条件	
見積書	見積書を作成する際は、本体価格のほか、送料、文字入れ費用等を含めて算出してください。なお、納品先には都内島しょ地域が含まれる可能性があります。
文字入れ	資機材に『日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区) ○年配備』と表示してください。詳細については以下のとおりです ①印刷または縫い付けを基本とします。 ②『日本赤十字社 東京都支部』のロゴはデータがあります。余白、サイズ、色については日本赤十字社の定めるデザインマニュアルに従ってください。 ③専用の収納袋がある場合は、本体及び収納袋に表示させる。 ④表示箇所や表記内容について、校正段階で防災業務係へ確認してください。
入札	100万円を超える契約については競争入札を実施します。 仕様書に記載の条件をご確認の上、入札へご参加ください。(同等製品による参加は可能です) 入札参加資格については資格審査があります。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。
期限	契約した年の8月31日を目途に地区へ納入してください。 納品スケジュールが確定しましたら、防災業務係及び用度係までお知らせ願います。 なお、9月以降の納品となる場合は、その旨予め両係へ連絡願います。
納品先への 事前連絡	用度係から送付される納品先一覧表を参考にして、各地区の窓口と直接連絡を取り、納品日や受取方法等について調整してください。
納品時	納品時にはできる限り資機材の取扱説明(実演)をおこなってください。 取扱方法が単純である場合や、各地区の担当者が説明を望まない場合は説明書の提供をもって対応してください。
納品完了後	全ての地区へ資機材の納品が完了しましたら、防災業務係へメールや書面にてお知らせください。請求書は用度係宛て送付願います。

品名	電動アシスト付き自転車
仕様等	本体に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。(ステッカーによる対応可能)
	東京都で自転車防犯登録を行うこと。
	バッテリー容量 8Ah 以上であること。
	ノーパンクタイヤであること。
	国内メーカーの製品であること。
	タイヤサイズは26(±1)であること。
	ブレーキ、ライト、反射器材、ベル、鍵、カゴを装備すること。
	電動アシスト自転車用バッテリーに USB 出力アダプター(別売り)を取り付けることで、スマートフォンなどの充電が可能
 	

品名	屋外用テント(6本柱)
構成	支柱、天幕及び横幕、おもり(20kg)×柱数、収納袋
展開寸法(cm)	6本柱:W600×D300×H300～
収納寸法(cm)	6本柱:W50×D40×H157
重量(kg)	6本柱:58
その他	天幕及び収納袋に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。
	SGマークを取得していること 
	屋外使用を想定し、支柱部分は錆びにくく丈夫であり、天幕及び横幕は防炎・防水・防汚加工を施し、紫外線遮蔽率99%以上であること。
	折りたたみ式による設営方法であること。(組立式は不可)
	おもりは支柱の数と同数にすること。
	メンテナンスをしながら10年使用できる耐久性があること。
各地区から修理依頼があった際に、修理または部品の提供を行うこと。	



品名	避難所用テント(ワンタッチ式)
構成	本体、収納袋、床保温シート、表示札(ホワイトボード)及びイレイザー付きペン、取扱説明書
展開寸法(cm)	W210×D210×H180
収納寸法(cm)	W84×14×14
重量(kg)	8.4
その他	本体及び収納袋に「日本赤十字社東京都支部」及び配備年度の文字入れを行うこと。
	フレームと幕体が一体式であること。
	表地は白とするが、プライバシーに配慮した生地を使用すること。
	車イス使用者が入退室しやすい構造であること。
	出入口(1か所)や各窓(3か所)をメッシュ生地と目隠し生地の二重構造にした上で、これらを巻き上げて留めることで開放状態にできること。各窓については利用者のプライバシー空間が確保できるよう、窓の大きさや形状に注意すること。
	内部にもう一枚幕(のれん)を用意して、出入口を開放した場合でも中が直接見えない構造とすること。
	天井部は開閉可能であること。
	メッシュ生地は通気性、虫よけを考慮すること。
	テント本体に抗菌、防災、防水加工が施されていること。
アルコールによる清拭が可能であること。	
幕体の生地、厚さ、色に配慮し、外からテント内部が透けにくいこと。	



品名	発電機
構成	発電機本体、標準付属品
重量(kg)	22
定格出力 (KVA)	1.6 以上
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転可能時間	4.0h~10.5h
その他	本体に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。(ステッカーによる対応可能)
	電圧調整はインバータ式であること。
	並列運転(2台)可能なこと。
	メンテナンスをしながら 10 年使用できる耐久性があること。
	起動手順が分かるよう、本体に番号等を記載すること。
	長期保管を想定して、キャブレターの残燃料を容易に排出できる構造であること。



品名	LED 投光器
構成	本体、三脚、収納袋、表示布
展開寸法(cm)	W113.5×D132.5×H224.5～315.5
収納寸法(cm)	灯部:20.0×22.0×60.0 三脚:19.0×19.0×126.0
重量(kg)	灯部:9.2 三脚:7.7
その他	<p>本体に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。(表示布による対応可)</p> <p>避難所での使用を想定して、本体に「避難所」と印字、または表示布を用意すること。</p> <p>照射範囲は上下左右、全方位であり、避難所屋外での使用を想定した照度であること。</p> <p>3段階の調光機能で300W/200W/100Wに消費電力を切り替えられること。</p> <p>コンセントに加え、車のシガーソケットからも電源を確保できる設計であること。</p> <p>バルーン型の場合、バルーン部分は割れない素材、かつ静音設計であること。</p> <p>三脚はエアブレーキ機能があること。</p> <p>メンテナンスをしながら10年使用できる耐久性があること。</p> <p>屋外使用を想定し、防塵・防水性能はIP66以上の全天候型であること。</p>
	

品名	エアーストレッチャー
構成	本体、収納袋
外形寸法(cm)	W80×D190×H5.5
収納寸法(cm)	φ35×80
重量(kg)	7.5
その他	本体及び収納袋に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。
	1名の患者を、最少1名の力で階段搬送することを想定した製品であること。
	展開時には自動でマットに空気が入る仕様であること。(ガス等の使用不可)
	本体に防災、防水加工が施されていること。
	底部に硬質素材(特殊プラスチック)を使用し、搬送時の摩擦を軽減することに加え、搬送時の衝撃や、ガラスやガラスなどの散乱物から患者を守れること。
	複数人でも患者を搬送できるよう、本体の両側面にハンドベルトを設けること。 繰り返し患者搬送できる強度を要すること。
  	

品名	自動ラップ式トイレ	
構成	本体、消耗品セット、バッテリー	
外形寸法(cm)	W39×D46×H40	
収納寸法(cm)	W39×D46×H27	
重量	本体 12kg	AC アダプター 600g
その他	本体に「日本赤十字社東京都支部 ●●地区(分区)」及び配備年度の文字入れを行うこと。(ステッカーによる対応可能)	
	災害時に電源を確保できるようバッテリーを備えること。	
	仕様の際に水を必要としないこと。	
	臭いや菌を漏らさない構造であること。	
排泄物を自動で遮断処理できること。		

